

Unternehmensinformationen	Unternehmensart: Branche: Verkaufssortiment: Umsatzvolumen: Anzahl Mitarbeiter: ERP-System:	Industrie (herstellend) Sicht- und Sonnenschutzbranche ca. 25.000 Produkte 134,2 Mio. Euro (2016) 1.200 SAP
Ansprechpartner	MHZ Hachtel GmbH & Co.KG D-70771 Leinfelden-Echterdingen Angebundene Standorte: CH-8107 Buchs	Herr Michael Ascheron (Marketing) Tel.: +49 (0) 711 / 9751 - 1624 michael.ascheron@mhz.de www.mhz.de
Softwareart	Standardsoftware	
Lösungsart	Individuelllösung	



FIRMENBESCHREIBUNG

Mit über 80 Jahren Erfahrung steht die MHZ Hachtel GmbH & Co. KG für hohe Qualität, ansprechendes Design und kundenindividuelle Lösungen als Familienunternehmen in der Sicht- und Sonnenschutzbranche, z. B. für Vorhangstangen- und schienen, Rollos, Jalousien, Plissee-Vorhängen und Markisen. An mehreren Produktionsstandorten und in Tochtergesellschaften in Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Benelux sind rund 1.200 Mitarbeiter tätig.

LÖSUNGSBESCHREIBUNG

Auf Basis der crossbase-Standardsoftware wurde für MHZ eine auf die individuellen Anforderungen abgestimmte PIM-, MAM- und Crossmedia-Lösung implementiert. Die Ausgangsbasis ist die Datenschnittstelle zum SAP-System. Speziell die Beziehungslogik zur Abbildung der konfigurierbaren Materialien (KMAT) ist der Dreh- und Angelpunkt für die nachfolgenden Katalogproduktionen. Die Produkte werden in Folge mit Merkmalen, Produktbeziehungen, Bildern, Dokumenten und Texten angereichert und in den verschiedenen markt- und medienspezifischen Produktsichten abgebildet. Dazu zählen verschiedene Preis- und Technikkataloge. Besonderheiten: Die sprachspezifischen Grafiken werden mit dem Illustrator-Modul automatisch generiert. Die oft vielfach verwendeten Texte in den Grafiken werden als Textbausteine in der Dokumentenbaustein-Struktur gepflegt. Die Matrixtabellen zu den konfigurierbaren Materialien sind mit Preisen über Breite, Höhe und Material abgebildet.

DIE EINZELNEN LÖSUNGSBESTANDTEILE

- PIM mit SAP-Schnittstelle und Abbildung von konfigurierbaren Materialien (KMAT), Produktmerkmalen und -beziehungen
- Übersetzungsworkflow
- Bilddatenbank/MAM
- Automatisierung der Preis- und Technikkataloge

EINGESetzte ANWENDUNGSMODULE



ERP-Schnittstelle



Produktdatenbank



MAM



Textverwaltung



Katalogmanagement



Übersetzungsmanagement



Print-Publishing



Datenexport
XML/Excel



API-Server

GEDRUCKTER PRODUKTKATALOG

MHZ
LICHT KONTAKT

ROLLO

Preise und Technik 1. Ausgabe 05/2015

MHZ BASIC

BASIC

Höhe cm	↔ 80 cm					↔ 100 cm					↔ 120 cm							
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	57	62	72	83	99	117	60	70	83	96	120	141	65	77	91	113	132	150
100	65	66	81	93	112	134	65	77	93	108	132	158	73	86	103	124	147	178
120	68	74	90	103	125	151	73	84	103	118	144	175	81	95	115	135	162	198
140	71	82	99	113	138	168	81	91	113	128	156	192	89	104	127	146	177	218
160	74	85	104	119	145	178	84	96	121	137	168	208	94	110	139	159	191	240
180	81	91	112	127	155	192	90	104	128	145	175	220	103	119	149	169	206	259
200	84	98	121	137	168	208	97	113	137	160	191	240	112	129	164	183	225	283
220	92	104	128	145	177	221	103	119	146	168	206	260	122	142	174	200	244	309
240	97	110	138	158	190	239	109	128	158	180	221	280	130	152	187	213	261	329
260	103	119	146	167	206	256	119	137	170	195	235	298	137	159	195	224	273	348
280	109	127	156	178	218	273	125	146	178	206	247	316	144	169	206	234	286	367
300	116	134	168	190	233	291	130	152	189	222	263	335	148	176	216	249	298	384
Abdeckung		50,00					58,00					67,00						
Befestigungsebene		21,00					23,00					26,00						

Höhe cm	↔ 140 cm					↔ 160 cm					↔ 180 cm							
	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5	PG A	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4	PG 5
80	90	101	123	144	181	210	102	119	152	169	211	244	110	129	161	201	244	290
100	96	109	134	156	194	230	109	127	160	181	223	264	120	147	178	212	259	303
120	102	117	145	168	207	250	116	135	168	193	235	284	130	155	189	223	274	328
140	108	125	156	180	220	270	123	143	176	205	247	304	140	163	200	234	289	353
160	116	133	164	188	232	287	130	151	187	214	263	325	147	174	214	249	303	374
180	122	142	175	203	245	308	135	158	195	224	275	345	157	181	227	261	319	400
200	129	151	188	214	261	328	144	165	206	235	288	366	165	192	238	274	334	421
220	137	158	196	226	273	347	152	176	220	253	308	393	174	200	252	290	350	446
240	144	169	208	234	286	367	159	183	230	262	325	417	181	213	264	302	367	472
260	153	176	218	255	307	394	168	194	240	275	336	436	191	224	279	317	391	504
280	162	183	230	260	318	413	175	204	252	287	351	458	199	233	289	331	405	525
300	168	194	241	274	335	436	181	213	266	301	366	480	206	240	299	342	416	548
Abdeckung		75,00					83,00					89,00						
Befestigungsebene		28,00					31,00					33,00						

Aufpreise und Zusatzausstattung

Metallkette	p. Anlage	12,00	Klemmträger	Zur Set	42,00
Außenliegende Falltüle (Rechteckform) p. M	11,00	Aluminium-Abdeckkappen	p. Anlage	24,00	
Außenliegende Falltüle (Tropfenform) p. M	6,00	Elektro-Antrieb LT 28	p. St.	158,40	
Gelatter Behang	p. Anlage	28,00	Elektro-Antrieb Sonisse 30 DCT	p. St.	211,10
Pendelsicherung	p. Anlage	21,30	Elektro-Antrieb Sonisse 30 RTS mit integriertem Funkempfänger	p. St.	290,70
Klemmträger für Pendelsicherung	Zur Set	16,20	Funkempfänger		

Die in blau abgesetzten Preise sind unverbindlich empfohlene Verkaufspreise (inkl. MwSt.). Die Berechnung erfolgt nach dem gültigen Netto-Preisliste. Elektro-Steuerungsblicke siehe www.mhz.de. Elektro-Steuerung und Elektro-Zubehör sind nicht in der Berechnung enthalten.
Zubehör S. 17-18, Leistungszeitschritt S. 92-95, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

Roller BASIC | Modell 04-1620 | 11

MHZ

MODELLÜBERSICHT
Senkrechte Fenster und Türen

04-1620 BASIC Seite 9 bis 12 und 17 bis 18

Kette[®] ohne Abdeckung, mit Trägerrichtung
Kette[®] ohne Abdeckung, mit Befestigungsebene
Kette[®] mit Abdeckung

Elektro-Antrieb 24 V, ohne Abdeckung, mit Trägerrichtung
Elektro-Antrieb 24 V, ohne Abdeckung, mit Befestigungsebene
Elektro-Antrieb 24 V, mit Abdeckung

04-1640 BASIC geteilter Behang Seite 9 bis 12 und 17 bis 18

Kette[®] ohne Abdeckung, mit Trägerrichtung
Kette[®] mit Abdeckung

Elektro-Antrieb 24 V, ohne Abdeckung, mit Trägerrichtung
Elektro-Antrieb 24 V, mit Abdeckung

Kindersicherheit
* Mit Sicherheitspannvorrichtung zur Kindersicherheit, siehe Register Messen + Bestellen.

Technische Änderungen vorbehalten | Ausgabe 05/2015

MHZ

BASIC
Modell 04-1620

ohne Abdeckung

BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Trägerrichtung	Decke, Wand, Nische	280 cm	300 cm
Kette	Befestigungsebene mit Clip	Decke, Wand	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Trägerrichtung	Decke, Wand, Nische	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Befestigungsebene mit Clip	Decke, Wand	280 cm	300 cm

mit Abdeckung

BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Abdeckung	Decke, Wand	280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Abdeckung	Decke, Wand	280 cm	300 cm

geteilter Behang Modell 04-1640

BEDIENVARIANTE	AUSSTATTUNG	MONTAGE	MAX. BREITE	MAX. HÖHE
Kette	Trägerrichtung	Decke, Wand	2x 280 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Trägerrichtung	Decke, Wand	2x 280 cm	300 cm
Kette	Abdeckung	Decke, Wand	2x 200 cm	300 cm
Elektro-Antrieb 24 V	Abdeckung	Decke, Wand	2x 200 cm	300 cm

Stoffbedingte Abweichungen möglich. Verhältnis Breite : Höhe mindestens 1 : 4 i. B. bei Breite 50 cm max. Höhe 200 cm. Verarbeitungsmasse beachten + Stoffkollation.
Elektro-Antriebe: Mindest- und Maximalbreiten und Höhen beachten + Leistungsvereinschluss.

Bestellangaben	Technikfarben	Zusatzausstattung	Hinweise
Modelle	100 silberfarbig	- Metallkette	Nischenmontage:
Bedienvariante	171 weiß	- Außenliegende Falltüle aus Aluminium (100, 110)	Beide + Nischenmaß - 2 mm
Ausstattung		- Tropfenform	Gelatter Behang:
Technikfarbe (100, 171)		- Rechteckform	Pendelsicherung
Stofffarbe (Color-Nr.)		- Aluminium-Abdeckkappen (nur für Abdeckung)	Aufpreis 04-1640 + Rollo 1 + Rollo 2
Beize (Farbname)		- Klemmträger für Pendelsicherung	Pendelsicherung nicht möglich.
Höhe (Farbname)		- Klemmträger für Trägerrichtung	
Montage (Wand/Decke/Nische)		- Klemmträger für Befestigungsebene	
Bestelllänge		- Elektro-Antrieb LT 28	
Bestellbreite (inkl. rechts)		- Elektro-Antrieb Sonisse 30 DCT	
Elektro-Antrieb (links/rechts)		- Elektro-Antrieb Sonisse 30 RTS mit integriertem Funkempfänger	
Zusatzausstattung			

Zubehör S. 17-18, Leistungszeitschritt S. 92-95, Messen + Bestellen S. 128, Bestellformular S. 137

Roller BASIC | Modell 04-1620 | 11