



Avec la solution logicielle crossbase, toutes les informations sur les produits sont centralisées en un seul endroit. Cela simplifie les processus de production des médias et garantit que la source de données est toujours à jour.

DESCRIPTION DE LA SOLUTION

Sur la base de la solution logicielle standard crossbase, une solution PIM et cross-média adaptée aux exigences individuelles de SuJ a été implémentée. Le point de départ était la reprise des données d'une base de données produit existante. Tous les articles disponibles à la vente et les données de produit existantes sont importés dans le système PIM via cette mise en relation.

A l'avenir, les produits seront créés dans le système PIM et enrichis par la suite de nombreuses caractéristiques du produit (par ex. caractéristiques commerciales, d'identification et d'homologation, dimensions, paramètres électriques), relations produit (par ex. accessoires, nomenclatures de vente et pièces système), images, documents et textes et répertoriés dans différents vues produit propres aux médias et au marché. Il s'agit notamment de divers formats de catalogues numériques, de catalogues et brochures imprimés, de fiches techniques et de médias en ligne. La solution offre de grands avantages dans le domaine du commerce électronique grâce à la sortie de catalogues numériques au format BMEcat 2005 et à la classification ETIM pour les partenaires commerciaux.

STRIEBEL & JOHN

EIN UNTERNEHMEN DER ABB-GRUPPE

Profil de l'entreprise

La société STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG (SuJ), une société du groupe ABB active depuis 1958, est l'un des principaux fabricants de systèmes de distribution d'énergie avec des sites de production en Allemagne et en France. Outre les distributeurs de circuits, les petits distributeurs, les armoires murales et les armoires de compteurs pour les bâtiments résidentiels, l'organisation de vente commune avec ABB Stotz Kontakt vend également des armoires sur pied, des armoires coupe-feu et des armoires électriques en série en plusieurs étapes – via des grossistes en électricité aux entreprises d'installation électrique.

Type d'entreprise :

Fabricant

Domaine d'activité :

Électrotechnique

Gamme de vente :

Plus de 15 000 produits

Chiffre d'affaires :

environ 92,5 millions d'euros (2016)

Nombre d'employés :

environ 400

Système ERP:

SAP

Type de logiciel: Logiciel standard

Type de solution : Solution individuelle

Striibel & John GmbH & Co. KG
D-77880 Sasbach

Contact :

Mr. Wolfgang Hahn

(Head of Industry Software)

Tel : +49 7841 6096-23

wolfgang.p.hahn@de.abb.com

www.striebelundjohn.com

LES COMPOSANTS DE LA SOLUTION

- PIM avec cycle de vie du produit et interface SAP
- Base de données média, gestion de textes et processus de traduction standardisés
- Génération de textes à partir de textes modulaires à l'aide de modèles
- Channel Output Management pour le contrôle des gammes spécifiques au marché
- Automatisation des catalogues BMEcat2005/ETIM 7.0 et mise à disposition aux formats DATANORM et ELDANORM
- Perspective : Autres formats numériques pour le e-commerce, interface web, automatisation de la production de catalogues, automatisation de fiches produits, accès pour tous les utilisateurs via l'outil Office

MODULES DE L'APPLICATION UTILISÉS



Interface utilisateur multilingue



Interface ERP



Base de données produits



Digital Asset Management



Gestion des textes



Gestion des canaux de sortie



Gestion des flux de travail



Gestion des traductions



Export en XML / Excel

MÉDIAS NUMÉRIQUES ET IMPRIMÉS

TwinLine-G Wandschränke, Schranktiefe 225 mm
Leerschränke für den Innenbereich

Im Lieferumfang enthalten

- Außenbefestigungsgeschäben
- Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusätzliche
- Aufnahmen für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen auf EDF-Montagegerüst
- Aufnahmen für Ausbau mit CombiLine-M Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageleisten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Zubehör separat bestellen

- Berührungsschutz für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen

Reihe	Stk	Reihe	Reihe	Außenmaße	Wandstärke mit Tür IP55*	Wandstärke ohne Tür IP20**				
Stk	Reihe	Reihe	Reihe	Typ	Erhältlichkeit	Typ	Erhältlichkeit	EUR		
4	0	1	43	650 x 300	151049	DZFR100099999	200,00	151048	DZFR100219999	150,00
		2	36	650 x 350	152042	DZFR100099999	240,00	152048	DZFR100229999	150,00
		3	144	650 x 600	152042	DZFR100099999	280,00	152048	DZFR100239999	210,00
		4	132	650 x 1050	154042	DZFR100099999	410,00	154048	DZFR100249999	314,00
		5	240	650 x 1350	155042	DZFR100099999	480,00	155048	DZFR100259999	360,00
5	1	1	65	800 x 300	151056	DZFR100099999	210,00	151058	DZFR100269999	190,00
		2	120	800 x 350	152056	DZFR100099999	264,00	152058	DZFR100279999	200,00
		3	180	800 x 600	152056	DZFR100099999	300,00	152058	DZFR100289999	241,00
		4	240	800 x 1050	154056	DZFR100099999	432,00	154058	DZFR100299999	246,00
		5	300	800 x 1350	155056	DZFR100099999	531,00	155058	DZFR100309999	401,00
6	2	1	72	950 x 300	151066	DZFR100099999	260,00	151068	DZFR100319999	201,00
		2	144	950 x 350	152066	DZFR100099999	300,00	152068	DZFR100329999	230,00
		3	216	950 x 600	153066	DZFR100099999	364,00	153068	DZFR100339999	275,00
		4	288	950 x 1050	154066	DZFR100099999	508,00	154068	DZFR100349999	302,00
		5	360	950 x 1350	155066	DZFR100099999	590,00	155068	DZFR100359999	430,00
7	3	1	84	1100 x 300	151076	DZFR100159999	312,00	151078	DZFR100369999	236,00
		2	168	1100 x 350	152076	DZFR100159999	380,00	152078	DZFR100379999	260,00
		3	252	1100 x 600	153076	DZFR100159999	450,00	153078	DZFR100389999	260,00
		4	336	1100 x 1050	154076	DZFR100159999	563,00	154078	DZFR100399999	430,00
		5	420	1100 x 1350	155076	DZFR100159999	646,00	155078	DZFR100409999	460,00
8	4	1	96	1250 x 300	151086	DZFR100209999	350,00	151088	DZFR100419999	264,00
		2	192	1250 x 350	152086	DZFR100209999	414,00	152088	DZFR100429999	312,00
		3	288	1250 x 600	153086	DZFR100209999	480,00	153088	DZFR100439999	372,00
		4	384	1250 x 1050	154086	DZFR100209999	600,00	154088	DZFR100449999	400,00
		5	480	1250 x 1350	155086	DZFR100209999	700,00	155088	DZFR100459999	530,00
9	5	1	108	1400 x 300	151096	DZFR100259999	380,00	151098	DZFR100469999	290,00
		2	216	1400 x 350	152096	DZFR100259999	450,00	152098	DZFR100479999	300,00
		3	324	1400 x 600	153096	DZFR100259999	540,00	153098	DZFR100489999	380,00
		4	432	1400 x 1050	154096	DZFR100259999	640,00	154098	DZFR100499999	480,00
		5	540	1400 x 1350	155096	DZFR100259999	740,00	155098	DZFR100509999	570,00

* Bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen

TwinLine Wandschränke
Technische Daten und Produktmerkmale

Technische Daten für TwinLine-G, -L und -W

Normen / Bestimmungen	Nach DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-650*
Schwiebe	I, gerüst
Schutzart	II, schutzisoliert III für IP55 Ohne Tür IP50, bei Ausbau als Installationsverteiler mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen
Stößelverriegelung	IK 10 für das Schrankgehäuse IK 08 im Bereich der Flanschverriegelungen
Umgebungsbedingung	Innenraumaufstellung Umgebungstemperatur max. + 40 °C Lagerungstemperatur min. - 5 °C Betriebstemperatur max. + 55 °C Lagerungstemperatur max. + 55 °C Lagerungstemperatur min. - 40 °C

Produktmerkmale für TwinLine-G, -L und -W

Gehäuse und Türen
Aus Stahlblech, Farbe RAL 7035, pulverbeschichtet
Für Freibleibe ist oben eine Flanschöffnung ausgeschnitten, seitlich und unten sind Pfählungen
Türdrehwinkel 180 Grad
Ab 4-feldbreiten Schränken Doppelrollen
Türen mit Stangenverriegelung
Standbeschützung Doppelkant 3 mm

Ausbauvarianten*
Vorbereitet zum Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen auf EDF-Montagegerüst
Vorbereitet zum Ausbau mit CombiLine-M Modulen auf WR-Montagegerüst und Montageleisten, durch Entfernen der EDF-Adapter

Lieferformen
Gehäuse mit Tür
Außenbefestigungsgeschäben sind im Lieferumfang enthalten
Montageleisten mit Montagegerüsthalter rechts und links, sowie ab 4-feldbreiten Schränken eine Zusätzliche, sind im Lieferumfang enthalten
Berührungsschutz für den schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten
Berührungsschutz für den gerüsteten Schrank muss separat als Zubehör bestellt werden
Bei Gehäusen ohne Tür kann bei Bedarf die Tür separat bestellt werden
Flanschschutz muss separat bestellt werden

Zubehör
Flanschschutz muss separat bestellt werden

* Nähere Beschreibung siehe Seite 1105 und 1121
** Die zugehörige Erweiterung für Schützgeräteeinheiten (PE) bis 630 A Bemessungsstrom muss mit dem Verteiler nach Abschnitt 10.10.4.2 nachgewiesen werden; die entsprechenden Werte des Vorlastleistungs-Abgabemesswertes entnehmen Sie bitte ab Seite 1145, über 630 A Bemessungsstrom ist das Verteiler nach 10.10.4.3 (IC 6080) anzuwenden